
Valutazione rischio videoterminali

Nominativo: Rossi Mario

Settore: Amministrazione

Mansione: Magazziniere

Livello di rischio lavoro videoterminale

Medio

Misure preventive e protezione nei confronti dei rischi uso videoterminale

- ↪ Ridurre le fonti di calore proveniente da apparecchiature schermo le stesse o spostandole in altro locale
- ↪ Sostituire il sedile di lavoro con modello inclinabile
- ↪ Modificare la posizione della tastiera ad almeno 10-15 cm dal bordo della scrivania.
- ↪ Sostituire la tastiera con altra in cui la superficie è opaca.
- ↪ Ridurre le fonti di rumore. Il livello di rumorosità in ufficio non deve superare i 60-65 dba
- ↪ Sostituire la tastiera con altra di tipo inclinabile e dissociata dallo schermo.
- ↪ Dotare le finestre di veneziane o tende orientabili
- ↪ Migliorare le condizioni microclimatiche facendo riferimento ai seguenti valori: temperatura aria in estate 19-24 °C, temperatura aria in inverno 17,5-21,5 °C, umidità relativa estate e inverno 40-60%, velocità dell'aria (m/sec) < 0,2
- ↪ Provvedere a migliorare le condizioni igieniche e di pulizia del posto di lavoro.
- ↪ Sostituire le prese elettriche con modelli a norma; evitare la presenza di fili in terra, ciabatte, prolunghe
- ↪ Sostituire il sedile di lavoro con modello regolabile in altezza
- ↪ Dotare le finestre di veneziane o tende orientabili

Nominativo: Bianchi Piero

Settore: Magazzino

Mansione: Magazziniere

Livello di rischio lavoro videoterminale

Basso

Misure preventive e protezione nei confronti dei rischi uso videoterminale

- ↪ Modificare la postazione di lavoro ampliandola
- ↪ Modificare le dimensioni del piano di lavoro in modo tale da consentire una distanza visiva dallo schermo di 50:70cm, di posizionare il video frontale alla tastiera e la tastiera ad almeno 10cm di distanza dal bordo del tavolo.

- ↪ Posizionare la tastiera frontalmente al video
-

Nominativo: Neri Giancarlo

Settore: Amministrazione

Mansione: Dirigente

Livello di rischio lavoro videoterminale

Medio

Misure preventive e protezione nei confronti dei rischi uso videoterminale

- ↪ Posizionare il monitor in modo da avere le finestre nè di fronte, nè di spalle e l'illuminazione artificiale al di fuori del campo visivo.
- ↪ Modificare il piano di lavoro con una avente superficie opaca poco riflettente.
- ↪ Modificare le dimensioni del piano di lavoro in modo tale da consentire una distanza visiva dallo schermo di 50:70cm, di posizionare il video frontale alla tastiera e la tastiera ad almeno 10cm di distanza dal bordo del tavolo.
- ↪ Modificare la postazione di lavoro ampliandola
- ↪ Modificare il monitor in modo tale da rendere stabile l'immagine sullo schermo
- ↪ Posizionare la tastiera frontalmente al video
- ↪ Sostituire il sedile di lavoro con modello di tipo girevole dotato di basamento stabile a 5 punti di appoggio.
- ↪ Sostituire il sedile di lavoro con modello regolabile in altezza
- ↪ Modificare le dimensioni del piano di lavoro in modo tale da consentire una distanza visiva dallo schermo di 50:70cm, di posizionare il video frontale alla tastiera e la tastiera ad almeno 10cm di distanza dal bordo del tavolo.
- ↪ Modificare l'illuminazione del locale facendo riferimento ai seguenti valori: Locali fotocopie 300 lux - Locali scritture 500 lux - Elaborazione dati 500 lux - Disegno tecnico 700 lux
- ↪ Sostituire il monitor con altro in cui luminosità e contrasto sono regolabili
- ↪ Sostituire la tastiera con altra avente tasti leggibili
- ↪ Sostituire il sedile di lavoro con modello inclinabile